

スイス・ユーラ社製 全自動エスプレッソマシーン

X10 コントラストアロマスペシャル

クラス初・コールドブリュー機能を搭載した業務用コーヒーマシン



X10-CAS

ユーラX10 コントラストアロマスペシャル

コールドブリュー、エクストラショット、追加湯機能
多彩な抽出方法で各メニューの最適解にこだわった
ホットもコールドもおまかせの頼れる一台。

抽出メニュー：35種（2杯取メニュー含）

選択可能メニュー：Cold Brew 9種/Extra Shot 3種

水タンク：5.0ℓ / カス受け：最大40杯

豆コンテナ：500g（オプションコンテナ取付時1.0kg）

サイズ：W37.3xD46.1 x H47cm



SWISS MADE

新機能:

- + Cold Brewコーヒー
- + エクストラショット
- + バイパス追加湯
- + 2杯取2サイクル

- 熱をかけずに水でじっくり抽出。豆のもつフルーティー感を活かしたアイスメニューに
- コーヒーの濃さを通常の倍にしてカプチーノ等のミルクメニューにアクセントをプラスするエクストラショット機能
- しっかり抽出したエスプレッソをクリアなお湯でわる追加湯機能。雑味をおさえすっきりとしたアメリカノに
- 2杯取メニューは全て2サイクル抽出。1杯取と味のブレが生じません



※別売オプション品：豆コンテナ・ミルククーラー使用例

Key Technologies:

Innovative:
Cold Brew



Flexible Grinder:
P.A.G. 2+



New Generation:
3D Brewing
Unit



独自開発のコールドエクストラクションプロセスで抽出するColdBrewメニュー。水出しをロスなく1杯ずつ自動でできる革新的な機能です。熱がかからないため、フレッシュさとフルーティー感を活かしたい浅煎りの豆に向いています。

新世代のP.A.G.2+グラインダー。挽き終わりに短く逆回転が入り上刃と下刃のかみ合わせを緩めることで刃を傷めずにいつでも挽き目調整が可能。Cold Brew時は粗く、通常時は細かく、メニューにあわせた挽きを自在に調整できるようになりました。

挽きたてのコーヒー粉全体を包むようにお湯を複数に分けて均一に流す3Dブリューイングテクノロジー。ムラなく蒸らしがゆきわたることでコーヒーのアロマを最大限にひきだします。また、抽出後の内部残流水を都度排出するVC（ヴァキュームクリーン）機能は温度低下を防ぎ、次の一杯をクリアに抽出するためのこだわりです。

コントラストアロマスペシャル：より奥深い味わいと、更なる耐久性を追求し、1台1台国内にてコントラスト独自の調整を施したスペシャルチューニングモデルにてお届けします。

The Pursuit:
CAS

Contrasto Aroma Special
We seek for the very best.



株式会社コントラスト 〒142-0041 東京都品川区戸越5-14-17-201 Tel. 03-3783-8899 Fax. 03-3783-6589 info@contrasto.jp

スイス・ユーラ社製ミルククーラー

Cool Control 1.0L クールコントロール

機能とスタイルの融合、コンパクトなミルククーラー



Chilled to 4°C for milk perfection

美しさと実用性を兼ね備えたクリーン & ミニマルなデザイン。
マシンとの統一感に加え、高さをおさえたコンパクトなサイズ感で操作スペースにゆとりが生まれます。
ロック機能付きのフタにより安全・安心な提供を。



フタをとって上から注ぐだけの簡単補充。ミルクコンテナ部を取り出す必要はなく*ピークタイムのスピーディーな回転をお手伝いします。

*ステンレス製ミルクコンテナは毎日必ず本体から外して洗浄し、残ったミルクは持ち越さないでください。
インジケータが残量目安を表示、ミルクが少なくなると赤のランプが点灯してお知らせします。
ミルクと接触する主要パーツ*は食洗器対応。洗浄の手間を軽減し、衛生面からも安心してお使い頂けます。

*ステンレス製ミルクコンテナ・ミルクコンテナフタ・シリコンパッキン・メタルパイプ・アダプター

Technical Data



本体サイズ / 重量:	W37.3 x D46.1 x H47cm / 14kg
設置に必要なスペース:	W47 x D51 x H67cm
可動抽出ノズル (コーヒー):	65 ~ 150mm
連続抽出:	約40杯
電源:	単相 100V 50/60Hz(要単独ブレーカー 15A 接地つき)
最大消費電力:	1200W
豆コンテナ / 水タンク容量:	500g (別売オプション豆コンテナ使用時 1.0kg) / 5.0ℓ
粕ケース容量:	max. 約 40 杯
グラインダー:	1 基 (挽目 6 段階) P.A.G.2 ⁺ グラインダー
サーモブロック:	1 基
抽出メニュー:	35 種 (2 杯取メニュー含) ※メニューロックおよび表示位置変更可
コーヒー抽出方法:	3Dブリュイング
特殊抽出機能:	P.E.P. パルスエクストラクションプロセス* * (エスプレッソ・コルタード・Cold Brew抽出時のみ) コールドエクストラクションプロセス** ** (Cold Brew選択可能メニュー 9 種) エクストラショット機能*** *** (エクストラショット選択可能メニュー 3 種) ※パウダーコーヒー抽出機能なし
2 杯取機能:	○ (2サイクル)
コーヒー濃度:	10 段階 (5 ~ 16g)
コーヒー抽出量設定(5ml 単位):	エスプレッソ・コルタード: 15 ~ 80ml その他コーヒー: 25 ~ 240ml
ミルク抽出方法:	ミルク/ミルクフォーム自動切り替え
ミルク量設定 (1 秒単位):	0 ~ 45 秒
給湯量設定 (5ml 単位):	お湯: 25 ~ 240ml / 追加湯: 0 ~ 240ml
ロック機能:	豆コンテナ・水タンク・挽目ダイヤル (要専用キー) メニュー・設定変更・抽出中の量変更のロック
メンテナンスプログラム:	マシン洗浄/ミルクシステムクリーニング
専用浄水フィルター:	フィルター交換 / カルシウム除去 / ミルク経路自動リンス クラリス プロスマート* (浄水能力 80ℓ ~)
表示:	カラー液晶日本語表示 (他 11 言語から選択可能)
認証:	PSE

X10-CAS



ユーラX10
コントラストアロマスペシャル

Cool Control 1.0L
(J24324)



ユーラクールコントロール1.0L
(別売オプション品)

本体サイズ / 重量:	W14.5 x D26 x H19cm / 2.4kg
電源・最大消費電力:	100-240V 50/60Hz・25W
電源ケーブル長:	1.8m
ミルクコンテナ部容量:	1.1ℓ (フタ部にロック可)
メンテナンス:	主要部品食洗器対応
表示:	残量インジケータ付き °C/°F切替可
認証:	PSE



JURA Elektroapparate AG

Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten, Switzerland

<http://www.jura.com>

Contrasto
株式会社コントラスト

〒142-0041 東京都品川区戸越5-14-17-201 Tel. 03-3783-8899 Fax. 03-3783-6589 info@contrasto.jp